

	<b>Ficha de Dados Técnicos</b>	<b>Data</b>	<b>Revisão</b>
		<b>24/06/08</b>	<b>02</b>

## FUNDO PREPARADOR

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**FUNDO PREPARADOR** É um Composto monocomponente à base de elastômeros de alto desempenho.

### APLICAÇÕES TÍPICAS

Foi desenvolvido especialmente para aumentar a eficiência do tratamento de junta da placa cimentícia. O produto sela as bordas das placas cortadas, evitando o esfacelamento ou desfolhamento das placas.

### CARACTERÍSTICAS

- Resistente à água após curado
- Fácil manuseio
- Impermeabiliza.
- Pode ser pintado depois de seco
- Não endurece na embalagem.
- Alta força de adesão em diversos tipos de substratos sem necessidade de primers.
- Cura em locais úmidos. Resiste à umidade
- Não tem odor.
- Resiste a intempéries.
- Não inflamável.

Base química	Resinas sintéticas
Cor	Natural
Mecanismo de cura	Evaporação de água
Temperatura de aplicação	Ambiente
Tempo de formação de película	15 minutos
Temperatura de trabalho	5°C – 40°C
Tempo de armazenagem (abaixo 25°C)	36 meses
Trincamento	nenhum

### INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

- Após a instalação das placas de acordo com as instruções de montagem:
- Aplicar o FUNDO PREPARADOR ADESPEC PARA JUNTA DE PLACA CIMENTÍCIA com auxílio de um pincel ou brocha para remover todo o pó, lavando as bordas com essa “solução primer”.
- O tempo de secagem é de 15 minutos.
- Em seguida, pode-se iniciar o tratamento de junta.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Pote 900g.

### PRECAUÇÕES

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com bastante água e procure um médico. Em caso de contato com as mãos limpar com água e sabão.  
Manter fora do alcance de crianças.

### ARMAZENAMENTO

O produto é melhor preservado quando o mesmo é mantido em sua embalagem original e fechada.